

Arhiiviuksed

VD-3 ja VD-A

VD-3 arhiiviuks on testitud vastavalt standardile EN 1143-1, ning vastab murdvarguse klassile Grade III. VD-3 mudel asendab senini kasutuses olnud testimata arhiiviüksed. Sobib kasutamiseks EH-20L ja EH-30 L varakambrites.

Ukse tulekindlus on 120 minutit (EI 120). Ust on võimalik kasutada ka juba valmis valatud arhiivis hiljem paigale betoneerides.

Standardvarustus:

- Mauer 70076 võtmelukk
- Teise luku paigaldamise valmidus
- 7 tk lukustusriive / polte

Lisavarustus:

- trellitatud siseuks
- Paxos elektrooniline koodlukk olemasolevate lukkude asemele
- SECU E4000 elektrooniline koodlukk
- Selo B elektrooniline koodlukk
- mehaaniline koodlukk
- teine võtmelukk
- mikrolüliti lukule
- riivide/poltide mikrolüliti
- alarmjuhtmestik
- Eri mõõduga uktseleng, sügavusega 200…350mm

Kaal 450 kg

VD-A

VD-A on ilma murdvargusklassita arhiiviuks. Tulekindlusklass EI 120. Erinevus tavalistest arhiiviustest on 7 lukustusriivi olemasolu, mis annab märkimisväärselt kõrgema murdvarguskaitse.

Kena välimusele võimalik paigaldada ka kontori ruumidesse.

Standardvarustus:

- Mauer 70076 võtmelukk
- 7 tk lukustusriive / polte

Lisavarustus:

- trellitatud siseuks
- SECU E4000 elektrooniline koodlukk
- S&G 6730 mehaaniline koodlukk võtmeluku asemele
- alarmjuhtmestik
- ukse ava laius 951 mm
- lengi laius 1057mm
- valu ava laius 1200mm

Kaal 320 kg